
MOJE-ELEKTRO.CZ

Ventilátor 125 MAL

Ø D	B	B1	B2	H	L	L1
125	190	174	128	173	98	33





Domovní ventilátor s automatickou žaluzií a kuličkovými ložisky je určen k odsávání vzduchu z bytových a nebytových prostor. Vzhledem ke svým technickým parametrům jsou axiální ventilátory určeny k použití pro kratší ventilační potrubí s nízkou tlakovou ztrátou, nejlépe k odsávání přímo přes stěnu. U axiálního ventilátoru o průměru 125mm je doporučená maximální délka potrubí 6m. Pro delší vzdálenosti doporučujeme ventilátory do potrubí. Tento ventilátor je určený pro montáž na stěnu nebo do stropu. Při montáži do stropu (vertikálně) se doporučuje použití ventilátoru s motorem s kuličkovými ložisky, to platí i pro případ pokud bude ventilátor využíván k nepřetržitému chodu.

Ventilátor je vybavený automatickou žaluzií. Při zapnutí ventilátoru se plně automatická žaluzie otevře, jakmile se ventilátor vypne automatická žaluzie se zavře, čímž se zabrání navracení pachů nebo studeného vzduchu z venku zpět do místnosti.

Kuličková ložiska prodlužují životnost ventilátoru z 5.000 na 30.000 provozních hodin. Ventilátor s kuličkovými ložisky doporučujeme pokud je ventilátor instalován do stropu nebo bude využíván k častému či nepřetržitému provozu

Ventilátor vybavený automatickou žaluzií. V klidové poloze je žaluzie zavřená.Při zapnutí ventilátoru se žaluzie automaticky otevře. Úplné otevření trvá cca 40 vteřin.Po vypnutí ventilátoru se žaluzie automaticky zavře .Úplné zavření trvá cca 90 vteřin.





100% kompatibilita s našim potrubím = bezproblémová a rychlá instalace :

Ventilátor je plně kompatibilní s potrubím stejného průměru - PVC , PVC flexi , AL flexi, Euro Al a izolované potrubí. Potrubí lze nasunout přímo na ventilátor bez jakékoliv redukce a to i v případě použití zpětné klapky, jelikož zpětná klapka nemění průměr ventilátoru, pouze jej prodlužuje o 14mm. Příklady použití :





Průměr :	**125 mm**
Průtok vzduchu :	**185 m3/h**
Kuličková ložiska :	**ano**
Automatická žaluzie :	**ano**
Časový spínač :	**ne**
Čidlo vlhkosti :	**ne**
Čidlo pohybu :	**ne**
Teplota max :	**40 °C**
Otáčky :	**2400 min**
Statický tlak :	**55 Pa**
Akustický tlak :	**35 dB/1m**
Napájení :	**230/50 V/Hz**
Příkon :	**22 W**
Jmenovitý proud :	**0,10 A**
Krytí :	**24 IP**
Váha :	**0,75 kg**



http://www.moje-elektro.cz