
Zasilacz elektroniczny
Elektronický transformátor
Elektronický transformátor





SET60-K



SET80LT



SET105-K



SET150-N



SET210-N

- obudowa: tworzywo sztuczne
- těleso: plast
- teleso: plast

	Kanlux		EAN		[W]	PRI	SEC	[°C]		[g]	CENA NETTO	CENA BRUTTO
NEW	SET60-K	01425	5905339014252	biały / bílý / biely	60	220-240V~; 50Hz; 0,26A	11,5V~; 4,9A; 60VA	max 50	100	76	28,47 zł	34,73 zł
	SET80LT	01421	5905339014214	biały / bílý / biely	80	230V~; 50Hz; 0,35A	11,5V~; 6,9A; 80VA	max 50	100	110	32,37 zł	39,49 zł
NEW	SET105-K	01426	5905339014269	biały / bílý / biely	105	220-240V~; 50Hz; 0,45A	11,5V~; 8,8A; 105VA	max 40	100	94	37,57 zł	45,84 zł
	SET150-N	01432	5905339014320	biały / bílý / biely	150	220-240V~; 50Hz; 0,68A	11,5V~; 150VA	max 45	50	210	47,97 zł	58,52 zł
	SET210-N	01433	5905339014337	biały / bílý / biely	210	220-240V~; 50Hz; 0,95A	11,5V~; 210VA	max 45	50	240	58,80 zł	71,74 zł

IP 20

- współczynnik mocy biernej cosØ dla SET60-K i SET105-K wynoszący 0,99, dla SET80LT, SET150-N i SET210-N wynoszący 0,97 / účiník SET60-K a SET105-K cosØ = 0,99, u SET80LT, SET150-N a SET210-N cosØ = 0,97 / účiník SET60-K a SET105-K cosØ = 0,99, u SET80LT, SET150-N a SET210-N cosØ = 0,97
- maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy dla SET60-K wynosząca 80°C, dla pozostałych modeli wynosząca 85°C / maximální přípustná teplota tělesa transformátoru SET 60-K je 80°C, u ostatních modelů je 85°C / maximálna prípustná teplota telesa transformátora SET 60-K je 80°C, u ostatných modelov je 85°C
- zabezpieczenie termiczne wyłączające model SET80LT po przekroczeniu temperatury 100°C, modele SET150-N i SET210-N po przekroczeniu temperatury 110°C, modele SET60-K i SET105-K po przekroczeniu temperatury 120°C / tepelná pojistka vypínající model SET80LT při překročení teploty 100°C, modely SET150-N a SET210-N při překročení teploty 110°C, u modelů SET60-K a SET105-K při překročení teploty 120°C / tepelná poistka vypínajúci model SET 80LT pri prekročení teploty 100°C, modely SET150-N a SET210-N pri prekročení teploty 110°C, u modelov SET60-K a SET105-K pri prekročení teploty 120°C
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe / ochrana proti zkratu / ochrana proti skratu
- zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe / ochrana proti přetížení / ochrana proti preťaženiu